



SL-44

Tecnologia: 4G


Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 5025

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5025

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 5025

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5025

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 5025

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5025

Comandos

Porta(s): 5025

Configuração Inicial

Comando 1: APN,virtueyes.com.br,virtu,virtu# **(Comando APN - Exemplo de APN da Viurtueyes)**

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: SERVER,1,dns.mine.nu,5025,0# **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor

Comando 3: LBS2G,1#

Comando 4: TIMER,30,30# **(Tempo de transmissão)**

Comando 5: HBT,3,3#

Comando 6: DORMANCY,3600#

Comando 7: DEFENSE,10#

Comando 8: SENDS,3#