



# SUNTECH ST240

Tecnologia: 2G


## Servidores

 SP: 49.12.92.6 - dns.mine.nu | Porta = 5011

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 5011

 SC: 168.119.25.88 - sc.mine.nu | Porta = 5011

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 5011

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6011

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 5011

Por favor, utilizar apenas DNS, usar IP somente para rastreadores que se comunicam exclusivamente via IP

# Comandos

Porta(s): 5011 ou 6011

## Configuração Inicial

**O seguinte equipamento é melhor configurado via cabo, caso precise baixar o configurador, acesse:**

<https://www.suntechdobrasil.com.br/suporte#downloads>

**OBS: o campo xxxxxx deve ser substituído pelo ID do equipamento**

### **Comando 1:**

NTW;xxxxxx;02;0;allcom.vivo.com.br;allcom;allcom;dns.mine.nu;5011;dns.mine.nu;6011;;

**(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN e servidor utilizados**