



TK06


Tecnologia: 2G

Servidores

 AL: 168.119.25.88 - ese.mine.nu | Porta = 6013

 SC: 167.235.35.219 - sc.mine.nu | Porta = 6013

 PI: 167.235.34.85 - dns.alfarastreamento.com | Porta = 6013

 SP Sorocaba: 65.21.232.27 - sastracker.mine.nu | Porta = 6013

 MA: 65.21.249.189 - telensat.mine.nu | Porta = 6013

Por favor, utilizar apenas DNS, usar IP somente para rastreadores que se comunicam exclusivamente via IP

Comandos

Porta(s): 6013

Configuração Inicial

Comando 1: APN123456 jw.claro.com.br claro claro (**Comando APN - Exemplo de APN da Jasper**)

Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada

Comando 2: ADMINIP123456 dns.mine.nu 6013 (**Comando para conexão do rastreador na plataforma**)

O IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor!

Comando 3: TIMEZONE123456 0

Comando 4: ITV123456 30 7200 (**comando para configuração do tempo de transmissão. Ex.: Andando 30 em 30 seg. e parado 7200 seg.**)

Demais comandos

Comando: setimei123456 0000000000000000 (**Define IMEI que deseja para o dispositivo**)

Comando: BEGIN123456 (**Reinicia as configurações iniciais de fábrica**)

Comando: setimei123456 0000000000000000 (**Define IMEI que deseja para o dispositivo**)

Comando: BEGIN123456 (**Reinicia as configurações iniciais de fábrica**)