TK303

Tecnologia: 2G

Comandos

Porta(s): 6001

Configuração Inicial

Comando 1: apn123456 lf.br **(Comando APN - Exemplo de APN da Linksfield)**

> **Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

Comando 2: up123456 lf lf **(Complemento da APN - usuário e senha)**

Comando 3: gprs123456 **(Ativar função GPRS)**

Comando 4: dns123456 dns.mine.nu 6001 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

> **Atenção: o IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

Comando 5: time zone123456 0 **(Comando para configurar o fuso horário do equipamento)**

Comando 6: fix030s180m***n123456 **(Comando para para conferir tempo de comunicação 30 segundos chave ligada e 180 minutos desligada)**

OBS: Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.

Comando: adminpassword13142324

Demais comandos

Comando: adress123456 **(Solicita o endereço por sms)**

Comando: protocol123456 18 **(Habilita mais funções do protocolo)**

Comando: Begin123456 **(Reinicia para a configuração de fábrica)**

Comando para configuração em moto:

Comando: suppress123456 **(Para desligar a conexão gprs do equipamento)**

Comando: Sleep123456 time **(Colocar o rastreador para dormir)**

Comando: Angle123456 15 **(Comando para ajuste de ângulo)**

Comando: tracker123456 **(Modo de rastreamento)**

Comando: check123456 **(Informações do Rastreador)**