

# TK303

Tecnologia: 2G

## Comandos

Porta(s): 6001

### Configuração Inicial

**Comando 1:** apn123456 lf.br **(Comando APN - Exemplo de APN da Linksfild)**

**Necessário alterar o comando de acordo com a APN utilizada**

**Comando 2:** up123456 lf lf **(Complemento da APN - usuário e senha)**

**Comando 3:** gprs123456 **(Ativar função GPRS)**

**Comando 4:** dns123456 dns.mine.nu 6001 **(Comando para conexão do rastreador na plataforma)**

**Atenção: o IP/DNS devem ser substituídos de acordo com o servidor**

**Comando 5:** time zone123456 0 **(Comando para configurar o fuso horário do equipamento)**

**Comando 6:** fix030s180m\*\*\*n123456 **(Comando para para conferir tempo de comunicação 30 segundos chave ligada e 180 minutos desligada)**

**OBS: Para equipamentos com senha necessário incluir no comando de configuração inicial.**

**Comando:** adminpassword13142324

---

## Demais comandos

**Comando:** adress123456 (**Solicita o endereço por sms**)

**Comando:** protocol123456 18 (**Habilita mais funções do protocolo**)

**Comando:** Begin123456 (**Reinicia para a configuração de fábrica**)

---

**Comando para configuração em moto:**

**Comando:** suppress123456 (**Para desligar a conexão gprs do equipamento**)

**Comando:** Sleep123456 time (**Colocar o rastreador para dormir**)

---

**Comando:** Angle123456 15 (**Comando para ajuste de ângulo**)

**Comando:** tracker123456 (**Modo de rastreamento**)

**Comando:** check123456 (**Informações do Rastreador**)